

ATOMIZADORES ARRASTRADOS SUPER

Los atomizadores modelo SUPER 2 C son equipos diseñados para plantaciones de pequeña, mediana y gran altura.

Son atomizadores convencionales con grandes prestaciones, todos ellos fabricados con materiales de primera calidad y con un riguroso control de calidad.

Con capacidades que van desde 650 l hasta 4000 l.

Disponemos de una gran variedad de opciones para personalizar su atomizador.

Ficha Técnica

- **Grupo Atomizador**
 - Doble tobera en acero inoxidable con brillo.
 - Rectificador de aire a la entrada de aspiración para una conducción uniforme aire – agua.
 - Arcos porta boquillas en acero inoxidable con porta boquillas en latón
 - Con 14 jets dobles.
 - Hélices en aluminio con alabes de paso variable
 - Embrague centrifugo de ferodos
 - Multiplicador con baño de aceite reforzado con 2 velocidades y punto muerto.
 - Cono interior para salida del aire
 - Rejillas de protección salida i entrada del aire según normativas de seguridad Europeas.

- **Bomba**
 - Especial de tres pistones
 - 120 l/m y 60 atm de presión

- **Pulverizadores**
 - Pulverizadores dobles anti gota

- **Depósitos**
 - Poliéster reforzado de fibra de vidrio o polietileno de gran densidad
 - Reloj medidor de litros en depósitos de poliéster
 - Nivel medidor vertical delantero y lateral en depósitos de polietileno
 - Subdeposito lavamanos
 - Subdeposito lava circuitos incorporado
 - Dos tapas superiores una de llenado y otra de mezclado de producto

- **Mandos**
 - Mando sincronizado con manómetro situado en tractor con fácil regulación y distribución
 - Mandos eléctricos (ver opciones)

- **Filtros**
 - Filtro entrada deposito
 - Filtro mezclado de productos
 - Filtro aspiración
 - 2 filtros presión auto-limpiables traseros con conexión para disparadores

- **Agitación**
 - Sistema de agitación hidráulica con mezcla de retorno sacando el máximo rendimiento para una agitación homogénea

- **Mezcla de productos**
 - Mezclador de polvos a la entrada del deposito diluye los productos fitosanitarios rápidamente y sin necesidad de hacer mezclas en cubos, etc.

- **Kit de luces**
 - Placa de luces homologada con espacio para dos matriculas
 - Desmontable de fácil colocación y extracción
 - Kit de luces según normativas europeas

- **Frenos**
 - Kit de freno estacionamiento
 - Kit de freno estacionamiento e hidráulico (según modelo)

- **Transmisión**
 - Transmisión reforzada

- **Chasis**
 - Chasis estructurado de gran robustez
 - Protector inferior grupo atomizador
 - Disponibilidad diferentes alturas y anchuras del equipo
 - Faldilla anti hojas
 - Rueda de apoyo
 - Barra enganche fija, extraíble o giratoria (ver opciones)
 - Plataformas laterales para fácil acceso a las bocas de llenado

- **Ruedas**
 - 1000 L neumáticos 10.0/80. 12
 - 1500 L neumáticos 10. 0/80. 12
 - 2000 L neumáticos 10.0/75/15.3
 - 3000 L neumáticos 11.5/80/15.3
 - 4500 L neumáticos 11.5/80/15.3

- **Capacidades**
 - 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 4000

- **Otros**
 - Conexiones para disparador delantero y traseros
 - Diferentes modelos de ruedas
 - A partir de 2000 L en poliéster todos con rompeolas

OPCIONES

1. Bombas

- Pistones mayor 160 L/m
- Membranas 150 K

2. Barra giratoria

- Sistema de giro especial para plantaciones con poco espacio

3. Mandos eléctricos

- Mando Ecotronic Basic con regulación manual 2 vías
- Mando Ecotronic Plus con regulación electrónica 2 vías
- Mando ultra sonar detección por ultrasonidos regulación manual
- Mando ultra sonar detección por ultrasonidos regulación electrónica
- Mando con programador de tratamientos
- Contador de litros
- GPS

4. Transmisión

- Transmisión homogenetica 1 lado
- Transmisión homogenetica 2 lados

5. Otras opciones

- Diferentes modelos de boquillas, turbulencias, antideriba, etc.
- Atomizador personalizado en altura y anchura
- Hidrocargadores anticontaminantes
- Ejes especiales
- Ruedas especiales
- Plataformas superiores porta materiales
- Cajón trasero porta material
- Guardabarros especiales
- Etc.

6. Dimensiones

		650 L	1000 L	1500 L	2000 L	3000 L
<u>LARGO</u>	mm	2880	3230	3460	3810	4600
<u>ANCHO</u>	mm	1100	1310	1410	1500	1720
<u>ALTO</u>	mm	1140	1300	1370	1430	1700

BALBASTRE Y SANJAIME SL

MARISAN

ATOMIZADORES ARRASTRADOS

SUPER 2 C



BALBASTRE Y SANJAIME SL
MARISAN